

Katkaisulaikka

A 60 TZ SPECIAL



Fe-Si-Cl
<0,1%



Ominaisuus

Sidos	Keinohartsi, kuituvahvistettu
Raetyyppi	Alumiinioksidi
Kovuus	■■■■■■■□
Aggressiivisuus	■■■■■■■□
Käyttöikä	■■■■■■■□

Tuotteen hyötyjä

Rauta-, kloori- ja rikkivapaa, erittäin pitkä käyttöikä, vähäinen lämmönmuodostus

Käyttökohde

Ruostumattoman jaloteräs	●
Teräs	●
Ei-rautapitoinen metalli	○

Käyttöalueet

- ▶ Laitosrakentaminen
- ▶ Laite- ja säiliöarakentaminen
- ▶ Metallirakentaminen
- ▶ Viilaamo
- ▶ Jaloterästä työstävä teollisuus
- ▶ Kaiderakentaminen

Halkaisija x leveys x reikä mm	Muoto	Vmax m/s	Sallittu kierros-luku	Yksikkö/ kpl	Tuote- numero
100 x 1 x 16		80 m/s	15300 1/min	25	202402
115 x 1 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	202400
115 x 1 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	233741
115 x 1 x 22,23 X-LOCK		80 m/s	13300 1/min	25	351259
125 x 1 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	202401
125 x 1 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	335483

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de



Halkaisija x leveys x reikä mm	Muoto	Vmax m/s	Sallittu kierros-luku	Yksikkö/ kpl	Tuote- numero
125 x 1 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	233742

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

