

## Tuoteinfo

# 13 46 165

## Kuorintapihdit

IEC 60900 DIN EN 60900



1000 V

- Monitoimi-terät, vaipan poisto ja kuorinta yksillä pihdeillä
- Soveltuu kaikkien tavanomaisten pyörö- ja kostea-tilakaapelien (esim. NYM-kaapelien) aikaasääs-tävään vaippojen poistoon ja kuorimiseen
- Ohut pää ja optimaalisesti kulmaan käännetty kaapelivaipan terä, erittäin helppo pääsy ennen kaikkea matalalla oleviin, uppoasennettuihin pistorasioihin.
- Helppo kuorinta ilman vaurioita syvyysrajoittimella varustetun pyöröterän ansiosta
- Yleiskäyttöön: tarkkuuskuorintareiät johtimille 1,5 ja 2,5 mm<sup>2</sup>
- Sivuleikkuri leikkaa johdot, johtimet, pienet ruuvit ja naulat
- Kaikki terät lisäinduktiivi karkaistu, karkaisu noin 61 HRC.: hyvä kulutuksen kestävyys
- 30 % alhaisempi paino kuin verrattavilla pihdeillä
- Vanadium sähköteräs, taottu, moniportaisesti öljykarkaistu

### Yleistä

Tuotenumero	13 46 165
EAN	4003773079699
Pihdit	kromattu
Pää	kromattu
Kahvat	eristetty monikomponentti kahvakuorilla, VDE-tarkistettu
Paino	190 g
Mitat	165 x 57 x 27 mm
Standardi	DIN EN 60900 IEC 60900
REACH	ei sisällä SVHC-aineita
RoHS	ei sovellettavissa

### Tekniset ominaisuudet

Puolikovan langan leikkausarvot (halkaisija)	Ø 3,2 mm
Kovan langan leikkausarvot (halkaisija)	Ø 2,2 mm
Vaipan kuorinta-arvot (halkaisija)	8 – 13 mm
Kuorinta-arvot neliömillimetriä	0,75 — 1,5 mm <sup>2</sup> / 2,5 mm <sup>2</sup>
VDE-tarkistettu	kyllä

Oikeus teknisiin muutoksiin ja virheisiin pidätetään



