

## Tuoteinfo

# 70 06 160 T

## Sivuleikkuri

DIN ISO 5749 IEC 60900 DIN EN 60900



⚡ 1000 V 

- Pidennetyllä terällä
- Pihdit integroidulla eristetyllä turvasilmukalla putoamissuojan kiinnittämiseen
- Tarpeellinen sivuleikkuri monipuoliseen käyttöön
- Korkealuokkainen materiaali ja tarkkuustyöstö takaavat pitkän käyttöiän
- Pehmeän ja kovan langan tarkkuusterät
- Ohuiden kuparilankojen puhdas leikkaus, myös terän kärjillä
- Terät lisäinduktiokarkaistut, terän kovuus n. 62 HRC
- Kapea pään muoto mahdollistaa työskentelyn vaikeapääsyisissäkin paikoissa
- Vanadium sähköteräs, taottu, moniportaisesti öljykarkaistu

### Yleistä

Tuotenro	70 06 160 T
EAN	4003773081463
Pihdit	kromattu
Pää	kromattu
Kahvat	eristetty monikomponenttihylsyillä, VDE-tarkistettu; integroidulla eristetyllä kiinnityssilmukalla putoamissuojuksen asennusta varten
Paino	230 g
Mitat	160 x 54 x 28 mm
Standardi	DIN ISO 5749 DIN EN 60900 IEC 60900
REACH	ei sisällä SVHC-aineita
RoHS	ei sovellettavissa

### Tekniset ominaisuudet

Pehmeän langan leikkausarvot (halkaisija)	Ø 4,0 mm
Puolikovan langan leikkausarvot (halkaisija)	Ø 3,0 mm
Kovan langan leikkausarvot (halkaisija)	Ø 2 mm
Putoamissuoja	kyllä
VDE-tarkistettu	kyllä

Oikeus teknisiin muutoksiin ja virheisiin pidätetään



ohuiden kuparilankojen puhdas leikkaus, myös terän kärjillä