

## Tuoteinfo

# 95 36 280

## Kaapelileikkuri (Räikkäperiaate)

IEC 60900 DIN EN 60900



⚡ 1000 V 

- Alumiinjohdoissa max 4 x 150 mm<sup>2</sup> voidaan käyttää sektorikaapeleita
- Yksi- tai monisäikeisten kupari- ja alumiinikaapelien leikkaamiseen
- Ei sovellu teräslangan, vaijerin ja hienosäikeisten (erittäin joustavien) johtimien leikkaamiseen
- Karkeat terät tarkkuushionnalla
- Leikkaaminen on tasaista ja siistiä ilman pusertamista
- Yhdenkäden käyttö räikkäperiaatteella
- Alhainen voimantarve hyvän voimansiirron ansiosta
- Kaksivaihteinen hammaskehäkäyttö helpottaa leikkaamista
- Alhainen paino ja kompakti rakenne mahdollistavat työskentelyn vaikeapääsyisissäkin paikoissa
- Puristussuoja estää puristumisloukkaantumiset
- Korkealaatuista erikoistyökäluterästä, taottu, öljykarkaistu

### Yleistä

Tuotenro	95 36 280
EAN	4003773026891
Pihdit	mustaksi lakattu
Kahvat	eristetty monikomponentti kahvakuorilla, VDE-tarkistettu
Paino	835 g
Mitat	280 x 135 x 28 mm
Standardi	DIN EN 60900 IEC 60900
REACH	ei sisällä SVHC-aineita
RoHS	ei sovellettavissa

### Tekniset ominaisuudet

Leikkuarvo kuparijohto, useampisäikeinen	380 mm <sup>2</sup>
Leikkuarvo kuparijohto, useampisäikeinen	Ø 52 mm
MCM	750
VDE-tarkistettu	kyllä

*Oikeus teknisiin muutoksiin ja virheisiin pidätetään*



Räikkäperiaate ja kaksivaihe- hammaskehäkäyttö mahdollistaa voimaa säästävän leikkaamisen